

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a suprafeței de 366,58 mp, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în strada Ștefan cel Mare, necesar lucrării "Înlocuire conducte și bransamente gaze naturale presiune redusă, pe str. Ștefan cel Mare, loc. Buhuși, jud. Bacău, Cod SAP 1931.241385"

Consiliul Local Buhuși, jud. Bacău, **întrunit în ședință ordinară în data de 30.04.2025;**

Având în vedere:

- Adresa nr.11496 din 03.04.2025 emisă de DELGAZ GRID S.A., prin S.C. INSTGAZ S.R.L.;
- Raportul de specialitate nr.12313/10.04.2025 al Comp. Dom. Public și Privat, Concesiuni și Închirieri;
- Referatul de aprobare nr.12314/10.04.2025 al Primarului orașului Buhuși;
- Prevederile art.12 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil;
- avizul nr.14458/30.04.2025 al comisiei de urbanism – favorabil, avizul nr.14460/30.04.2025 al comisiei comerț, turism, servicii publice, sănătate – favorabil, avizul nr.14462/30.04.2025 al comisiei economice – favorabil, avizul nr.14465/30.04.2025 al comisiei juridice – favorabil;
- Prevederile art.76-art.83, art.108, art.129 alin (2) lit.c), alin(6) lit.b), art.139, art.140, ali.1, art.196 alin.(1), art.197, art.286, art.349-353 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a suprafeței de 366,58 mp, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în strada Ștefan cel Mare, necesar lucrării "Înlocuire conducte și bransamente gaze naturale presiune redusă, pe str. Ștefan cel Mare, loc. Buhuși, jud. Bacău, Cod SAP 1931.241385", conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La finalizarea lucrărilor, terenul ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, pe care se execută lucrarea, va fi adus la starea și forma inițială, prin refacerea integrală a zonei afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale).

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afișată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Delgaz Grid S.A., Instituției Prefectului-Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DORNESCU MIHAELA**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI**

Hotărârea nr. 75

Din 30.04.2025

<i>Total consilieri în funcție</i>	19
<i>Prezenți 15 +2 ONLINE</i>	17
<i>Voturi „pentru”</i>	17
<i>Voturi „împotrivă”</i>	0
<i>„Abțineri”</i>	0

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 30.04.2025, cu unanimitate de voturi.

ATENȚIE!

-Avizele obtinute de la detinatorii de utilitati subterane sunt informative,
fapt pentru care lucrarile de sapatura si umpluturi se vor executa manual
in prezenta detinatorilor de utilitati subterane.
- Inainte de inceperea lucrarilor se vor efectua sondaje pentru a determina
amplasamentul real ale retelelor cu utilitati existente.
- Se va trasa amplasamentul conductei de gaze naturale cu respectarea
distanțelor fata de celelalte retele cu utilitati si constructii, in conformitate cu
NTPEE/2018 si conditiile impuse in avizele detinatorilor de utilitati in zona.
- Conform Normativului NTPEE 2018 - Posturile de reglare/reglare-măsurare
și măsurare nu se amplasează:
 - pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane;
 - sub ferestrele clădirilor și în locuri neventilate;

Diametrul nominal al de pozitie (mm)	Presiunea de proiectare (bar)	Regulator de presiune de la instalare (bar)	Debit maxim (m³/h)	Tip
Dn 32 mm	0,055-5	Presiune de la instalare: 0,055-5	1	1
Dn 63 mm	0,055-5	Presiune de la instalare: 0,055-5	2	2

Distanțele minime dintre conductele de gaze naturale și diferite instalații, construcții sau obiective	Tipul instalației, construcției sau obiectivului	Distanța min. (m)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

NOTA :

- * Materialul tubular va fi din polietilena PE 100 SDR 11/ OL pentru presiune redusa/medie (dupa caz).
- * Adancimea de pozare va fi de 0,9 m masurata de la generatoarea superioara a conductei la suprafata finita a solului.
- Conform **NORME TEHNICE din 22 decembrie 2017** privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice:
 - Conductele amplasate în ampriza și/sau în zona de siguranță a drumului de interes național se vor poza la:
 - adâncimea de minimum 2,00 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcăminții rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică I, II și III;
 - la adâncimea de minimum 1,50 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcăminții rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică IV și V;
 - Bransamentele/racordările riveranilor se vor proteja în funcție de protecție pe minimum 3 m, astfel încât administratorul drumului să poată executa lucrări de întreținere/reabilitare/asigurare a siguranței circulației pe drum, iar conducta să nu fie afectată de aceste lucrări.
 - În mod excepțional, conductele se pot amplasa în ampriza și în zona de siguranță a drumului atunci când limita acestei zone este și limita proprietăților învecinate drumului sau atunci când condițiile de relief sunt restrictive, precum și atunci când există amplasate alte instalații.
 - În cazul subtraversărilor, tuburile de protecție a conductelor care transportă lichide/gaze se instalează astfel:
 - la adâncimea de minimum 2,00 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcăminții rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv la minimum 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică I, II și III;
 - la adâncimea de minimum 1,50 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcăminții rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică IV și V.

* Tuburile de protecție vor fi din materiale compatibile cu cele ale tevelor.

Dn 32 mm - T.P. 110mm PE/ 4" OL - bransamente

Dn 63mm - T.P. 160mm PE/ 5" OL - bransamente

Dn 63mm - T.P. 225mm PE/ 8" OL

Dn 90mm - T.P. 250mm PE/ 8" OL

Dn 110mm - T.P. 280mm PE/ 10" OL

Dn 160mm - T.P. 355mm PE/ 12" OL

* Conductele cu diametrul pana la Ø 63 mm inclusiv, se vor asambla prin electrofuziune iar cele cu diametrul peste Ø 63 mm, prin sudura cap la cap.

* Elementele de asamblare vor fi din materiale compatibile cu cele ale tevelor.

* Echipamentele de sudura, trebuie sa respecte conditiile impuse de Normele tehnice - 2018 si sa fie agrementate conform prevederilor in vigoare.

* Bransamentele vor avea lungimea si diametrul specificate in tabelul de bransamente.

* Executantul va verifica si insusi prevederile indicate in memoriul tehnic anexat.

* Nu se aduce modificari fata de prevederile documentatiei, fara obtinerea prealabila a avizului proiectantului

Conducta si bransamentele de gaze proiectate vor respecta distantele prevazute in NTPEE-18, art. 3.12, tabelul 1 sau conditiile impuse de detinatorii de utilitati si impuse prin avizele de amplasament. In cazul in care aceste distante nu pot fi respectate pe zonele in cauza, conducta si bransamentele vor fi montate in tub de protectie.

