

Obiectiv: Reabilitare Sediului Primărie – Comuna Carbutari

Beneficiar: Comuna Carbutari

Proiectant: S.C. Zorin Nova Arh S.R.L. - Pr. Nr. - 185 / 2019 (2023)


Fisa tehnica Nr. IE_01

Utilajul / echipamentul tehnologic: Sistem fotovoltaic 5KW (kit complet)

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta specificatiilor din propunerea tehnica cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini		Produsator / Furnizor
0	1	2	3	
1.	Parametrii tehnici si functionali: • 1x Invertor trifazat 5 KW hibrid • 11x panouri fotovoltaice monocristaline 455W • 1x Smart meter trifazat • 1x Tablou protectii pentru sistem fotovoltaic trifazat 5 KW cu 2 stringuri P_5_T_2S • 1x Profil aluminiu pentru montaj panouri solare • 1x Conector pentru profil panouri solare • 4x Carlig L / Suport reglabil pentru montarea panourilor solare • 2x Surub M10x30 cap hexagonal, inox • 2x Piulita inox cu flansa autoblocabila M10, A2, Hexagonala. • 1x Clema de capat cu clips, pentru prinderea panourilor solare, surub inclus, SAF-CAPAT-CLIPS • 20x Clema de mijloc pentru fixarea panourilor solare, prindere cu clips, surub inclus, Safer SAF-MULOC-CLIPS	Parametrii tehnici si functionali:	Produsator:	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Fiabilitate ridicata - Siguranta in exploatare	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conformitate CE	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:		
4.	Conditii de garantie: - 24 luni	Conditii de garantie:		
5.	Conditii cu caracter tehnic: TEA COMER	Conditii cu caracter tehnic:		

Proiectant:

Ofertant:





Obiectic: Reabilitare Sediu Primarie – Comuna Carabunari

Beneficiar: Comuna Carabunari

Proiectant: S.C. Zorin Nova Arh S.R.L.


Pr. Nr. - 185 / 2019 (2023)

Fisa tehnica Nr. IE_02

* Formular F5

Utilajul / echipamentul tehnologic: Recuperator caldura debit maxim 140mc/h

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1.	Parametrii tehnici si functionali: Diametru recuperator - 200 mm Diametrul găurii de montare - 212 mm Lungime recuperator - de la 500 mm Suprafața de ventilare recomandată (H-2.7m) - până la 40 mp Debit maxim până la 140 m³/ora Nivel de zgomot 3m: 44dB Coefficient păstrare temperatură până la 93% Consum de energie electrică între 3.14 - 26 Wh în funcție de treapta de viteză) - 5 viteze Izolație termică și fonică Sistem dublu flux, cu admisia și evacuarea simultană Schimbător de căldură din Cupru Sistem de control, telecomandă, variator sau aplicație disponibilă pentru Android. Funcția "Mod de noapte", Funcția "Aerisire", Funcția "Sleep Timer" Funcția "Preîncălzire", Funcția "Degivrare", Funcția "Auto", senzor presiune, temperatura, CO2, VOC. Datorită canalelor separate al recuperatorului de căldură, nivelul de zgomot se reduce cu 7-8 ori de la nivelul inițial. Control separat al debitelor de aer admis și evacuat	Parametrii tehnici si functionali:		Producator:
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Fiabilitate ridicata - Siguranta in exploatare		Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conformitate CE		Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:	
4.	Conditii de garantie: - 24 luni		Conditii de garantie:	
5.	Conditii cu caracter tehnic:		Conditii cu caracter tehnic:	



Proiectant:

Ofertant: