

SC TOBIMAR GROUP SRL
The future is connected

Vintu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr. 58

RO21171933, J01/246/2007

Nr. Telefon: 0258 818 191

Nr. Fax: 0358 401 357

Email: tobimargroup@tobimar.ro

Oferta personalizată

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate [buc]	Pret Unitar lei Fără TVA	Valoare totală lei fără TVA
1	Statie incarcare auto electrice Nita22kW Autostart OCPP WIFI display priza Type 2 IP65	1	3.100,00 lei	3.100,00 lei
2	Montaj și material mărunț necesar montajului (sistem prindere, cablu, cleme) etc...	1	200,00 lei	200,00 lei

Statie incarcare auto electrice Nita, putere 22kW, curent nominal 16A, tensiune 400V, trifazat 3P+N+E, grad protectie IP65, LED touch display si OCPP, mod incarcare Autostart, priza Type 2 si Ethernet/WIFI. Montaj pe perete sau suport metalic.



Valoare totala lei fără TVA	3.300,00 lei
Valoare TVA	627,00 lei
Valoare totală lei TVA Inclus	3.927,00 lei

Nota:

***Prezenta oferta este valabila 7 zile de la data emiterii.

**** Echipamentele se livrează din stoc în termen de maxim 3 zile lucrătoare

Intocmit

Director General

dl. Vasiu Simion-Mihai





Fișă tehnică produs NT00038

Stație încărcare auto electrice 22kW OCPP, Autostart, Display, Load Management

Bucură-te de libertate cu stațiile de încărcare auto electrice Nita. Beneficiază de funcționalități care-ți ușurează viața și-ți optimizează consumul de electricitate precum Dynamic Load Management, funcții de acces precum, RFID și opțional, integrarea într-o platformă de management dedicată prin intermediul protocolului standardizat de comunicare OCPP. De asemenea aveți posibilitatea de a vă conecta la platforma de management, realizată prin intermediul opțiunilor Ethernet/WiFi sau 4G.



CE IP65 IK10

Află mai multe pe nitasmartlife.ro

Specificații tehnice

Intrare

Racord electric*	3P+N+E
Tipul intrare	Borne/port de conexiune
Tensiune nominală	400 V / 50 Hz
Curent nominal	32 A

Ieșire

Tensiune ieșire	400 V / 50 Hz
Curent	32 A
Putere	22kW
Tip ieșire	priză Type 2

Proprietăți mecanice

Material carcasă	Metal
Tip instalare	Pe perete sau suport metalic
Grad protecție	IP65
Protecție la impact	IK10
Temp. de funcționare	-25°C +50°C

Metodă access Plug&Charge

Conectivitate Ethernet/WiFi sau 4G

OCPP 1.6J

Display Da

Protecție integrată**

AC / DC 30mA / 6mA

Protecție la suprasarcină Da

Protecție la scurtcircuit Da

Dimensiuni 366x261x120mm (h*I*w)

Garanție 2 ani

*Cablu de alimentare al stației nu este inclus în pachet.

**Se recomandă instalarea unei protecții diferențiale suplimentare pe circuitul de alimentare al stației.