



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206
e-mail: contact@primariafetesti.ro; www.primariafetesti.ro

Lista echipamentelor
din cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic Carol I, str. Călărași, nr. 530, Fetești, jud. Ialomița"

Nr. crt.	Denumire echipament	UM	Preț unitar cu TVA (lei)	CARACTERISTICI TEHNICE	PROCESE VERBALE
1.	Platformă ridicătoare persoane cu dizabilități – producător – LEHNER LIFTTECHNIK AUSTRIA	1buc	147.560	Sarcină max. 150 kg Viteza deplasare 0,1m/s Lățime- 750 mm Lungime- 850 mm Motor 0,7kw	
2.	Sistem încălzire centrală termică (80kw + 80 kw) cazan în condensatie pe gaz 2 buc. BERETTA – RIELLO	1buc	142.800	Putere 80kw/centrală	PVPF 14 și 15/14.11.2021 verificare tehnică 21.12.2023
3.	Centrală - cazan termic 75 kw -CZ1 – 1buc. cu funcționare pe combustibil solid – pește, complet echipată pentru distribuirea agentului termic pe 2 circuite de încălzire independente, cu schimbător de căldură, arzător pe biomasă peletizată, sistem de alimentare cu șnec, panou de automatizare cu comandă și supraveghere, rezervor de pește, exhaustor, serpentină ACC încorporată, set de protecție electrică, traductor de curgere, manometru de presiune, termometru, aerisori, supape de siguranță, senzor de temperatură agenți termici, captivi, vane amestec, vane anti condens, supape de sens, filtre, vas de expansiune închis cu membrană cu capacitatea V=250 l, termostat ambiental, boiler cu acumulare pt producerea apă caldă menajeră montat pe postament de beton V=1.000 l și vas expansiune închis 100 l, vas de acumulare PUFFER V=1000 l, electropompe circulație agent termic încălzire circuit radiatoare, electropompe circulație agent termic încălzire circuit serpentină boiler, etc.. THERMOSTAHL ROMÂNIA SISTEME SRL	1buc	80.920	putere= 75kw randament>85% pres. max.=3bar conținut apa în cazan max. 616 l; consum nominal pește =18,5 kg/h; temperatura gazelor de ardere 180-250°C temp. de lucru recomandată 70-90°C emisii CO sub 250mg/Nm³ emisii NOx sub 100 mg/Nm³ rezervor pește capacitate min. 400 kg Livret aparat nr. 21682/08.07.2022, pag. 509/130	
	TOTAL - lei cu TAV		371.280		