

« Se va moderniza o lungime totală de 3704,00 ml de drumuri din comuna Nicolae Bălcescu

Principalii indicatori tehnici:

- Lungime: 3704,00 ml;
- Lăţime parte carosabilă: 3,00 ml/4,00 ml/5,50ml;
- Lăţime acostamente: 2 x (0,25...0,60) ml;
- Se vor amenaja următoarele dispozitive de scurgere a apelor :
 - 2815,00 ml de rigole din beton;
 - 1695,00 ml rigole carosabile;
- Se vor amenaja 2 platforme de incrucisare
- Se vor amenaja 108 accese la proprietati
- Se vor ridica la cota 33 camine utilitati existente
- Podete tip rigola carosabila 37.50 ml
- Podeţe tubulare transversale cu diametrul de Ø600 mm: 12 podeţe.
- Podeţe tubulare laterale cu diametrul de Ø600 mm: 4 podeţe.
- Podeţ tubular transversal cu diametrul de Ø1000 mm: 1 podeţ.
- Podet tip P2: 1 podeţ.
- Se va amenaja o lungime de 280 m parapet
- Pe strada Floarea Reginei se vor amenaja:
 - Fundatie adancita de parapet FAP pe o lungime de 125m
 - Zid din gabioane 3x4x0.5, saltea 3x5x0.5 si gabion 1.5x5x1 pe o lungime de 350 m.
- Amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale (14 bucăţi) pe o lungime de 15,00 ml se va face cu sistemul rutier:
 - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;
 - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;
 - strat de de bază din piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm;
 - strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm;
 - strat de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic, în grosime de 20 cm.

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului. Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de deal şi încadrat în clasa tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h.

Durata de realizare este de 12 luni.

Extras din documentatia DALI întocmită de proiectantul lucrării S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L, proiect nr. 1135/2021