

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

faza Proiect Tehnic de Execuție

afereți obiectivului de investiții „AMENAJARE PARCARE GRĂDINIȚA SFÂNTA MARIA, SAT NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU”

I. Indicatori maximali (valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat):

Indicator	Valoare fără TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
TOTAL GENERAL	398.933,18	482.116,27
din care: construcții-montaj (C+M)	256.654,34	310.551,76

II. Indicatori minimali / de performanță (elemente fizice)-conform PTH nr.006/2025

Lungime stradă/sector analizat: 110,00 m, din care sector amenajat pentru parcare: 94,00 m;
Capacitate parcare: 12 locuri de parcare, din care 2 locuri destinate persoanelor cu dizabilități;
Dimensiuni loc de parcare: 2,50 m × 5,75 m; lățime loc de parcare: 2,80 m;
Lățime parte carosabilă existentă: 5,50 m;
Trotuar pietonal amenajat: lățime 1,00 m / 1,50 m;
Rețea de canalizare pluvială: L = 90,00 m; rigolă carosabilă: 30,00 m;
Stâlpișori de protecție: 6 bucăți; semnalizare rutieră orizontală și verticală conform SR 1848-7;
Categorie de importanță a construcției: „C” (normală); clasa tehnică: V; categoria străzii: IV (străzi rurale de folosință locală); viteza de proiectare: 25 km/h;

III. Structura rutieră adoptată (zonă de staționare — sistem rutier suplu):

Strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul. 50/70: 4 cm;
Strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 leg. 50/70: 6 cm;
Strat superior de fundație din piatră spartă (amestec optimal): 15 cm;
Strat de fundație din balast (amestec optimal): 30 cm;
Strat de formă din balast: 10 cm.
Trotuar: pavele prefabricate din beton 6 cm, strat de nisip 5 cm, fundație din balast 20 cm.

Inițiator,
Primarul Comunei,
Marcelin Iosif TRIFESCU

Aviz pentru legalitate,
Secretarul General,
Laurențiu COȘA