

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea”**

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 194657 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 194674 din 25.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea **aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea”**,

Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre SC Ritmoteh SRL, în calitate de proiectant,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

#### Hotărâre:

**Art. 1.** Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investiție “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea” , cu următoarele:

#### CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: ..... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ..... municipiul Oradea

1euro=4,7795 lei, din data de 10.01.2020

Valoarea totala a investiției (INV) **184.606,02 lei inclusiv TVA**

din care: constructii montaj C+M **158.845,83 lei inclusiv TVA**

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I : 184.606,02 / 158.845,83 lei inclusiv TVA

#### CAPACITATI:

|                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 48 LED alb rece 30gr (1200mm) -montat pe fatada principala, orientata de jos in sus                                                                        | 1 buc  |
| Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 12 LED alb rece 30gr (300mm)-coloane false turn principal, se vor monta pentru a evidentia coloanele false                                                 | 8 buc  |
| Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb cald 30gr (900mm) -ferestre turn principal                                                                                                      | 4 buc  |
| Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece 30gr (600mm) -montate sub streasina, orientate de sus in jos, pentru punerea in evidenta a coloanelor false                                | 13 buc |
| Corp de iluminat (CIL) tip RONDO 01 9X1W LED -montate deasupra ceasurilor, orientate in sus – pentru evidentierea pe timp de noapte a elementelor arhitecturale ale acoperisului turnului   | 4 buc  |
| Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb cald 30gr (900mm)-montate la baza ferestrelor laterale, orientate de jos in sus pentru punerea in evidenta a ferestrelor si a boltelor acestora | 8 buc  |

|                                                                                                                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb rece 30gr (900mm) , montate sub streasina, orientate de sus in jos, in partea din spatele bisericii, pentru iluminatul suprafetelor | 3 buc |
| Tablou electric                                                                                                                                                                 | 1 buc |
| Bloc de masura si protectie iluminat public                                                                                                                                     | 1 buc |

**Durata de executie:** 2 luni

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

**Art. 3.** Prezenta hotarare se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari
- Directia Economica.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Chiană Laurențiu Alin**

**Oradea, 28 februarie 2020**  
**Nr. 162**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Ionel Vila**

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”