



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2, art. 3 și art. 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea", cod SMIS 121188

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 26.10.2023,

Examinând Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2, art. 3 și art. 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea", cod SMIS 121188;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 410267/23.10.2023;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 410279/23.10.2023 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 2, art. 3 și art. 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea", cod SMIS 121188;

Ținând cont de prevederile Contractul de finanțare nr. 4503/02.07.2019, încheiat în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea";

Având în vedere faptul că au fost finalizate contractele din cadrul proiectului se impune corelarea valorilor categoriilor și subcategoriilor bugetare ale bugetului în conformitate cu valorile rezultate în urma semnării contractelor din cadrul proiectului;

Văzând prevederile O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea Finanțelor Publice Locale nr. 273/2006 actualizată;

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art I. Se aprobă modificarea art. 2, art. 3 și art. 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea", cod SMIS 121188, astfel:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea", în cuantum de în cuantum de **1.228.041,00 lei inclusiv TVA:**
cheltuieli eligibile 833.946,00 lei inclusiv TVA

din care rezerva de implementare cf. OUG 64/2022: 209.869,00 lei inclusiv TVA
cheltuieli neeligibile 394.095,00 lei inclusiv TVA
din care rezerva de implementare cf. OUG 64/2022: 78.543,00 lei inclusiv TVA

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat, indicatorii tehnico-economici actualizați precum și anexa privind descrierea succintă a obiectivului de investiții: "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea", astfel:

Valoarea totală a investiției, (INV): **1.019.750,53 lei fără TVA**
din care:
Construcții montaj (C+M): **1.019.750,53 lei fără TVA**

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea și a Asociației de proprietari "CRINUL 31" în cuantum de **727.674,00 lei inclusiv TVA**, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea, defalcată astfel:

Contribuția MUNICIPIULUI ORADEA: **338.540,00 lei inclusiv TVA**

Contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: **389.134,00 lei inclusiv TVA**, defalcat astfel:

A. Cheltuieli eligibile în cuantum de **205.243,00 lei inclusiv TVA** reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

B. Cheltuieli neeligibile în cuantum de **69.547,00 lei inclusiv TVA**, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

C. Cheltuieli neeligibile în cuantum de **114.344,00 lei inclusiv TVA**, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietar."

Art. II. La data intrării în vigoare prezentei hotărâri se abrogă HCL. nr. 427 din 25.05.2023.

Art. III. Restul articolelor cuprinse în HCL nr. 275/17.04.2019 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională
- Direcția Economică prin grija Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia-Mariana

Oradea, 26 octombrie 2023
Nr. 909

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” și 1 vot „neparticipare”

ANEXA la HCL nr. 909/26.10.2023

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitare termica Bloc de Locuinte Bloc Turn str. Parcul Traian nr. 31 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc Turn - str. Parcul Traian, nr. 31, Mun. Oradea, Jud. Bihor

3. Beneficiarul investitiei:

Asociația de proprietari "Crinul 31"

4. Titularul investitiei:

Asociația de proprietari "Crinul 31"

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

II. SITUATIA EXISTENTA

Investitia se refera la 1 clădire - bloc de locuințe - condominiu

1. Bloc Turn - str. Parcul Traian, nr. 31, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Anul execuției:1962

Nr. de nivele: 10 nivele (P+8E+Eteh.), subsol

Destinația: - spații de locuit (32 ap. cu 2 camere)
- spații comerciale la parter
- subsol
- etaj tehnic

Condiții de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): $ag = 0,15$ g și $T_c = 0,7$ sec
- zona climatică: $So,k = 1,5$ kN/mp
- zona eoliană: $q_{ref} = 0,5$ kPa
- clasa de importanță III ($\gamma_1 = 1,0$)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de $15,40 \times 16,40$ m. Modul de dispunere în plan a elementelor structurale și nestructurale cât și modul de repartizare a funcțiunilor conduce către o construcție perfect simetrică după ambele axe de simetrie.

Pe cele două laturi opuse construcția are prevăzute câte o retragere (afărentă ambelor apartamente situate pe latura respectivă) cu dimensiunile în plan de $1,00 \times 4,60$ m.

La nivelul etajelor (etajele I-VIII) sunt prevăzute spații de locuințe, construcția având prevăzute pe nivel câte 4 apartamente cu două camere și dependințe (bucătărie, baie, hol, antreu și debara) și respectiv un balcon (logie). Cele patru apartamente sunt dispuse simetric în jurul zonei centrale a construcției. Zona centrală asigură circulația pe orizontală la nivelul fiecărui palier precum și circulația pe verticală, fiind alcătuită din scara de acces, holul casei scării, puțul liftului și camera de gunoi.

La partea superioară a construcției, pe zona centrală, există un nivel parțial (etajul IX) alcătuit din casa scării, camera trolului și respectiv uscătoria.

La nivelul parterului construcția are prevăzute spații comerciale, având compartimentări complet diferite de cele ale nivelelor curente.

Balcoanele construcției dispuse pe laturile fără retrageri sunt situate pe o lățime de 50 cm în interiorul perimetrului de bază al construcției și respectiv pe o lățime de 65 cm în exteriorul construcției. Parapeții frontali ai acestora, în lungime de 7,95 m, sunt ușor curbați, realizați din beton armat. Cei doi parapeți laterali ai balcoanelor, cu lățimea de 70 cm sunt realizați din grilaj metalic.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare bituminoasă inclusiv peste etajul suplimentar (etajul IX).

Finisajul exterior al construcției este realizat din tencuială stropită cu terasit.

La nivelul subsolului sunt prevăzute spații de depozitare și deasemenea sunt amplasate rețelele pentru utilități (instalații sanitare, termice, etc.).

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din cadre de b.a., realizate ca și concepție structurală la nivelul anilor 1960. Astfel construcția are prevăzuți 16 stâlpi din b.a. dispuși pe patru deschideri a câte 4,00 m și respectiv pe trei travei a câte 5,00 m. Aceștia au secțiuni relativ reduse la nivelele curente (30×40 cm și 30×30 cm). Stâlpii din axele laterale aferente zonelor cu balcoane sunt retrași din axa cu circa 50 cm. Ca urmare a acestui fapt stâlpii au secțiune lamelară prevăzută cu bulb dispus în grosimea peretelui de închidere. Stâlpii sunt legați între ei pe ambele direcții cu grinzi de b.a. În cele două axe laterale aferente zonelor retrase, grinzile exterioare nu au continuitate în traveea mediană.

Pereții de închidere sunt realizați din zidărie de blocuri ceramice în grosime de 25 cm. Pereții interiori de compartimentare sunt realizați din zidărie de cărămidă plină normală în grosime de 12,5 cm și respectiv 7,5 cm.

La nivelul subsolului este continuată structura construcției alcătuită din stâlpi de b.a., secțiunile acestora fiind considerabil mai mari decât la nivelele curente (60×60 cm la interior și respectiv 40×50 cm la exterior).

Pe conturul exterior s-a prevăzut o elevație din beton simplu în grosime de 35 cm, care înglobează și stâlpii marginali.

Sub stâlpi s-au prevăzut fundații izolate realizate din bloc de beton simplu și cuzinet din b.a. Planșeele sunt realizate integral din b.a. monolit.

Pentru cerința "A" – Rezistența mecanică și stabilitate

Expertiza tehnică elaborată de către exp. ing. Haiduc Ioan (documentație întocmită conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995, Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismică, P100-3/2008-Cod de evaluare seismică a construcțiilor existente, CR6/2013, Ordinul MLPAT 71/1996, construcția analizată este amplasată în Municipiul Oradea având caracteristicile dinamice ale terenului $\alpha_g=0,15g$, $T_c=0,7$ sec, clădirea fiind clasată în următoarele clase de importanță:

Bloc Turn - str. Parcul Traian, nr. 31 - Clasa III de importanță

care se înscrie în categoria de importanță C conform HGR 766/1997 anexa 4 și a Ordinului 31/N/1995.

În urma verificărilor efectuate la blocul Turn - str. Parcul Traian, nr. 31 situat în Oradea, se constată că, construcțiile au asigurată rezistența mecanică și stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

Construcțiile au asigurată cerința minimă de performanță pentru preluarea acțiunilor seismice, putând fi încadrate la **clasa de risc seismic III (CRsIII)**, nefiind necesare lucrări de intervenție la elementele structurale în vederea majorării siguranței construcției la acțiuni seismice.

Pentru cerința "B" – Siguranță în exploatare

Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranța, protecția sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerințele normativului N.P. 068-02 și sunt realizate protecția utilizatorilor la condițiile de performanță stabilite în normativul mai sus menționat.

Pentru cerința "C" – Securitate la incendiu

Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranța, protecția sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerințele normativului P 118-99 cu completările ulterioare și sunt realizate protecția utilizatorilor la condițiile de performanță stabilite în normativul mai sus menționat.

Pentru cerința "D" – Igiena, sănătatea și mediul

Clădirile respecta cerințele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea și igiena ocupanților, utilizatorilor, fiind asigurate condițiile de igienă prin asigurarea cantității și calității aerului, luminii și eliminarea degajărilor de noxe și climat radioactiv-electromagnetic.

Pentru cerința "E" – Economie de energie și izolare termică

Rezistența termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile și consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuției deficitare în subsol și neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

Confortul termic interior scăzut datorită condițiilor deficitare de eficiență economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punți exterior opaci, planșeul peste subsol, planșeul terasă, modernizarea suprafețelor vitrate).

Pentru cerința "F" – Protecția împotriva zgomotului

În decursul timpului s-au efectuat intervenții la tâmplării, fiind schimbate în proporție de circa 60% și s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserții de argon sau vid, material care au redus substanțial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanșă, ceea ce va duce la lucrări de intervenție pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

- Valoarea de inventar a construcției

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului.

- Actul doveditor al forței majore, după caz: Nu este cazul.

III. SOLUTIA PROIECTATA:

Realizarea soluției de termoizolare a unui element de construcție care face parte din anvelopa unei clădiri se face respectând metodele de analiză și de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" și prelevată din SC 007-02 "Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clădirilor existente".

Alegerea soluțiilor de reabilitare și modernizare termică și energetică a clădirii blocului de locuințe – condominiu bloc TURN, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord și în colaborare cu proprietarii clădirilor, având în vedere alcătuirea și starea elementelor de construcție existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum și în funcție de criteriile prioritare specifice fiecărei situații în parte.

A. Masuri de creștere a eficienței energetice în clădirile de locuințe

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1. Soluții pentru termoizolare pereți exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereților exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu $\lambda 0,038$ [W/mK], de 15 cm grosime (sistem complet), clasa de reacție la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereților exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel puțin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având $\lambda 0,029$ [W/mK], clasa de reacție la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacție la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fashiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reacție la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatiia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu $10,038$ [W/mK] (sistem complet).

2. Soluții pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare și închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistența termică corectată de minim $0,77$ mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea apariției condensului pe elementele componente ale anvelopei și va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

3. Soluții pentru termohidroizolare terasă

- Izolarea termica a planseului terasă, se va realiza cu cu vată minerală bazaltică 20 cm, clasa de reacție la foc A1 (10cm +10cm) format din doua straturi țesute, protejate cu un strat de sapă de 5 cm si o hidroizolație corespunzătoare pe bază de bitum sau altă soluție omologată în CE și la noi în țară.

4. Soluții pentru termoizolare planșeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planșeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu $\lambda 0,04$ [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistența la compresiune a placilor la o deformație de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet și zugrăveală cu var.

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

6. Lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzirea aferentă părților comune ale blocului de locuințe

- Inlocuirea instalatiei de distributie incalzire si acm in subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol;

- Montarea la baza coloanelor de incalzire a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

- Montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

- Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

- Termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare actualizată]:

Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe fațade și refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparații la parapetul balcoanelor.

Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta în lucrări de demontare și remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice după realizarea termosistemului.

Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

- lucrări de demontare a instalațiilor de telecomunicații, electrice și a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum și montarea acestora după realizarea termosistemului. Pozarea instalațiilor se va face în jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior.

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție:

- repararea și refacerea tencuielilor și finisarea zonei de intervenție (spații tamplariilor propuse) atât la spațiile individuale cât și la cele comune (casa scării)

Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe:

- refacerea trotuarelor de protecție cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate în urma izolării soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm și ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

Se vor realiza lucrări de reparații pe zonele rosturilor dintre panouri care prezintă degradări

Se va trata corespunzător rostul de tasare dintre tronsoane.

IV. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Bloc Turn - str. Parcul Traian, nr. 31, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator	Bloc Turn
SC	504.13 mp
SCD	2719.43 mp
SU	2118.02 mp
Valoarea investitie (lei cu tva)	1.213.503,13
Valoarea investitiei raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)	446,23

p

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	Lei (inclusiv TVA)
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	1.228.041,00
a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent	394.095,00
b.	Valoarea totala eligibilă	833.946,00
II	Contribuția proprie, din care :	727.674,00
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	333.579,00
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	394.095,00
III	ASIST. FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	500.368,00

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii.	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO ₂)	151,93	90,27
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)	0	32
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara in sectorul rezidential (Mtep)	63.86 x 10 ⁻⁶	41,68 x 10 ⁻⁶
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)		
Consumul anual de energie primara (kWh/an)	742.630,76	484.736,41
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an)	157.79	36.96
total, din care:		
*din surse regenerabile (geotermal)	-	-
Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)	312,80	180,45
*din surse regenerabile (geotermal)	-	-

Alti indicatori specifici:

C034	Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)	61,66	toCO2
	Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential	257.894,35	kWh/an
	Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)	120,83	kWh/m2/an
	*din surse regenerabile (geotermal)	-	kWh/m2/an
	Scaderea consumului anual specific de energie (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an)	132,35	kWh/m2/an
	*din surse regenerabile (geotermal)	-	kWh/m2/an

Indicatori valorici:

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: 1.213.503,13 lei inclusiv TVA
din care:

Construcții montaj (C+M): 1.213.503,13 lei inclusiv TVA