

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. DENUMIREA INVESTITIEI

“ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA PARSCOV, JUDETUL BUZAU”

2. Valoare totala a investitiei

Valoare totală inclusiv TVA lei	18,895,297.14 lei
Din care C+M lei	11,382,580.02 lei

3. Eșalonarea investiției (inv/C+M)

	Total general fără TVA		Total general cu TVA lei	
Anul I	15,895,200.33		18,895,297.14	
Anul II	-	-	-	-

	C+M fără TVA		C+M cu TVA lei	
Anul I	9,565,193.29		11,382,580.02	
Anul II	-	-	-	-

4. Durata de realizare

- 14 luni

5. Situatie propusa

Strazile propuse spre modernizare sunt:

NR.CRT	CENTRALIZATOR STRAZI	LUNGIME	LATIME			SUPRAFATA
		(m)	P.C	AC	SANT	(mp)
COMUNA PARSCOV						
1	Strada 1	456.82	3.50	0.50	0.60	2101.39
2	Strada 2	297.86	3.50	0.50	0.60	1370.17
3	Strada 3	388.65	3.50	0.50	0.60	1787.79
4	Strada 4	179.86	2.50	0.50	0.60	647.50

5	Strada 5	816.34	5.50	0.00	0.60	5469.47
6	Strada 6	286.71	3.50	0.50	0.90	1404.88
7	Strada 7	1,100.10	3.50	0.50	0.60	5060.46
8	Strada 8	410.88	2.50	0.50	0.60	1479.15
9	Strada 9	551.19	2.50	0.50	0.60	1984.27
10	Strada 10	611.65	2.50	0.50	0.60	2201.94
11	Strada 11	421.22	2.50	0.50	0.60	1516.38
12	Strada 12	1,101.04	2.50	0.50	0.60	3963.74
13	Strada 13	316.75	3.50	0.50	0.60	1457.03
Total general		6,939.06				30444.15

Structura sistem rutier:

▣ 4 cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)*

▣ 6 cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR

EN 13108)

▣ 15cm strat din piatră spartă conform SR EN 13242+A1

▣ 25cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1

▣ 7cm nisip

▣ compactare pat drum, rezultat după săpătură

Profile transversale:

PROFIL TRANSVERSAL TIP I

- Latime platforma..... 4.60 m
- Latime parte carosabila 3.50 m
- Latime acostamente 1 x 0.50m
- Rigola de acostament..... 1x0.60m
- Panta transversala parte carosabila 2.5%

PROFIL TRANSVERSAL TIP II

- Latime platforma..... 4.60 m
- Latime parte carosabila 3.50 m
- Latime acostamente 1 x 0.50m
- Rigola de acostament..... 1x0.60m
- Panta transversala parte carosabila 2.5%

PROFIL TRANSVERSAL TIP III

- Latime platforma..... 3.60 m
- Latime parte carosabila 2.50 m
- Latime acostamente 1 x 0.50m
- Rigola de acostament..... 1x 0.60m
- Panta transversala parte carosabila 2.5%

PROFIL TRANSVERSAL TIP IV

- Latime platforma..... 6.70 m
- Latime parte carosabila 5.50 m
- Rigola de acostament..... 2x0.60m
- Panta transversala parte carosabila 2.5%

PROIECTANT

RALMA PROIECT CONSULTING SRL

