


Bunuri ce se preiau de la S.C.Transport Calatori Express S.A.Ploiesti si se transmit in folosinta gratuita catre U.A.T.Aricestii Rahtivani

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar în RON	Observatii
1.	Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria :QP-13471-0824-150-121-QP-VER 3.11	Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/-10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperaturaa operare: Intre -30 si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata Caractersti carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch Nr. inventar 2209	2025	229.101,40	



2.	Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13472-0824-150-121-QP-VER 3.11	Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/-10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatura operare Între -30 și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch Nr. inventar 2211	2025	229.101,40	
----	--	--	------	------------	--

DIRECTOR EXECUTIV
Elena Sanda GUZU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Amedeo Florin TABIRCA

ŞEF SERVICIU S.I.E.B.
Gabriela MÎNDRUȚIU

Intocmit: Corina Dumitru

