

Nr. crt.	Denumire	Specificații tehnice minimale
1.	Furtun de incendiu tip C	Lungime între 20m - 30 m, 76 mm 15 - 20 bari
2.	Furtun de incendiu tip B	Lungime între 20m - 30 m, 76 mm 15 - 20 bari
3.	Cange PSI	Coadă lemn min 2 m; cange din oțel
4.	Teava refulare simplă	Tip C
5.	Cordelina elastică	Material: poliamida, lungime min 20 ML, Ø 2
6.	Aparat de respirat autonom, cu aer comprimat si presiune normala	Compus din: 1. Mască respiratorie 2. Aparat de protecție respiratorie prevăzut cu buton de panică și senzor de temperatură 3. Butelie de oțel volum min 6 litri, greutate max 7,5 kg
7.	Set echipament ignifug pompieri	Compus din: Jachetă ignifugă cu benzi reflectorizante și salopetă cu pieptar ignifuga si antistatica,
8.	Bocanci	Bocanci nr. 42-4 buc, nr. 43-4 buc, nr. 41-2 buc Bombeu compozit, 100% impermeabili, talpa rezistentă inclusiv la temperaturi scăzute,
9.	Mănuși de intervenție pompieri	(din piele ignifugă, rezistentă la căldură/foc, certificate conform reglementărilor
10.	Casca profesionala de protectie pentru pompieri	Casca profesionala de protectie pentru pompieri
11.	Lanternă pe cască reincarcabilă	lanterna atasabilă la casca de pompieri, - rezistentă la apă, Tehnologie LED, suport pentru casca de pompieri certificată conform cerințelor
12.	Echipament lucru (salopeta tricou +sapca)	Salopeta 52-2 buc, 54/2 buc, 56-4 buc, 58 -2 buc Tricou mărimi M-XL Șapcă
13.	Polizor + set încărcător acumulator	Polizor unghiular cu acumulator, fără perii Capacitate acumulator: min. 4Ah Tensiunea acumulator: min 18 V Nr. acumulatori : 2 Încărcător : Da Turație la mersul în gol: min. 10.000 rot/min

		Diam. disc de degroșare/tăiere : max 125 mm Diam. disc abraziv : max 125 mm
14.	Mașină de găurit/ înșurubat cu acumulator	Mașină de găurit / înșurubat cu acumulator Capacitate acumulator : min. 2Ah Tensiunea acumulator : min 12 V Nr. acumulatoare : 2 Încărcător : Da
15.	Distribuitor PSI tip B	Numar de intrari- 1 tip B. Numar de iesiri - 2 tip C si 1tip B. Presiunea de lucru min 10 bar. Tip prindere - storz.
16.	Dulap scule complet echipat	Dulap metalic, cu sertare practice pentru scule, închise cu o încuietoare centrală, prevăzut cu roți pentru o manevrare ușoară și sistem de blocaj /frână. Instrumente fabricate din oțel. Dulapul va fi complet echipat cu scule de diferite dimensiuni precum: șuruburi, chei, șurubelnițe, clești, biți, ciocan și altele.
17.	Clește tăiat Buloane	Clește buloane Aplicatii: Cleste pentru taiat suruburi, bolturi, tije filetate, fier beton, cabluri si alte materiale Lungime totala max 910 mm Capacitate maxima de taiat: 12 mm
18.	Lopata	Lopată zincată cu coadă de lemn
19.	Topor multifuncțional	Topor din oțel de min. 600 gr cu coadă din fibră de sticlă
20.	Scara multifuncțională mare	Materialul cadrului aluminiu Sarcină admisibilă: min 150 kg Înălțime de lucru min 800 cm
21.	Scara multifuncțională mică	Material cadru: aluminiu Înălțime de lucru : min 5m, Sarcină admisibilă : min150 kg
22.	Pistol refulare	Pistol refulare de inalta presiune tip D pentru autospeciala pompieri Debit reglabil 40-80-130 l pana la presiunea de 10 bari Debit reglabil 100-200-330 l pana la presiunea de 60 bari Cupla de presiune cu prindere rapida Jet compact de apa pana la max. 30m Jet pulverizat de apa pana la max. 15 m
23.	Motopompă apă murdară	Capacitate cilindrică min. 240 cmc Putere min 5,9 kW Capacitate rezervor min 5,3 l
24.	Aerotermă electrică	Aerotermă electrică cu 2 trepte de putere între 9 kW și 18kW

25.	Levier	Material: oțel
26.	Furtun pompieri concurs	Furtun pompieri cu mufe cuplare metalice min 2” toli, rola min 20m, ø 50mm, 8 bari, exterior din tesatura sintetic si interior cauciucat
27.	Reductie furtun pompieri	Reductie furtun pompieri de la tip B la tip C
28.	Compresor aer	Volum butelie (l): min 100 l Tensiune alimentare (V):230 V Putere (kW): min 2,2 Frecventa (Hz): min 50
29.	Grup electrogen	Putere electrică în regim de avarie: min 16kVA Putere electrică în regim continuu: min 14 kVA Tensiune furnizată: 400 / 230V Frecvență min 50Hz Combustibil: motorină Tablou inversor inclus Prevăzut cu controller digital
30.	Grup electrogen mobil	Putere electrică în regim de avarie: min 16kVA Putere electrică în regim continuu: min 14 kVA Tensiune furnizată: 400 / 230V Frecvență min 50Hz Combustibil: motorină Tablou inversor inclus Prevăzut cu controller digital Cu remorcă autorizată RAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dan-Virgil DĂNCĂNEȚ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SADU
Delia-Paraschiva SĂVOIU