

Obiectiv:

„ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Strazile ce se modernizeaza prezinta urmatoarele elemente geometrice :

Parametrii strazii :

Lungimea totala L = 5466,00 m

din care :

Strada Fantanii - 0,275 km,

- Parte carosabila = 3,50 m
- Rigole de acostament = 2 x 0,50 m
- Intersectii = 2 buc
- Platforma de intalnire = 1 buc
- Podete tubulare acces proprietati Ø 400mm = 16 buc
- Podete tubulare transversale Ø 600mm = 1 buc

Strada Apa Maritei - 0,405 km,

- Parte carosabila = 4,00 m
- Rigole de acostament = 2 x 0,50 m
- Intersectii = 2 buc
- Platforma de intalnire = 2 buc
- Podete tubulare acces proprietati Ø 400mm = 22 buc
- Podete tubulare transversale Ø 600mm = 2 buc
- Aparari de maluri si radier in dreptul podului din gabioane

Strada Targului - 0,344 km,

- Parte carosabila = 3,50 m
- Rigole de acostament = 2 x 0,50 m
- Intersectii = 8 buc
- Platforma de intalnire = 1 buc
- Podete tubulare acces proprietati Ø 400mm = 9 buc
- Podete tubulare transversale Ø 600mm = 2 buc

Strada Marin Olaru – 1,362 km,

- Parte carosabila = 4,00 m
- Rigole de acostament = 2 x 0,50 m
- Intersectii = 2 buc
- Platforma de intalnire = 5 buc
- Podete tubulare acces proprietati Ø 400mm = 36 buc
- Podete tubulare transversale Ø 600mm = 8 buc

Strada Crucea de Piatra – 1,055 km,

- Parte carosabila = 5,50 m
- Rigole de acostament = 2 x 0,50 m
- Intersectii = 3 buc
- Podete tubulare acces proprietati Ø 400mm = 52 buc
- Podete tubulare transversale Ø 600mm = 2 buc
- Podete casetate tip C2 = 2 buc

Strada Floresti – 2,025 km.

- Parte carosabila = 3,50 m

- Rigole de acostament = 2 x 0,50 m
- Intersectii = 4 buc
- Platforma de intalnire = 6 buc
- Podete tubulare acces proprietati Ø 400mm = 27 buc
- Podete tubulare transversale Ø 600mm = 5 buc

Sistemul rutier este compus astfel:

- Strat de forma in balastari anterioare
- Fundatie din balast de 30 cm grosime
- Strat de baza in piatra sparta de 15 cm grosime
- Strat de legatura din beton asfaltic BADPS 22,4 de 6 cm grosime
- Strat de uzura din BAPC 16 de 4 cm grosime
- Marcaje rutiere
- Indicatoare de circulatie

Clasa tehnica a strazilor studiate este clasa V, iar categoria de importanta este "C".

Costurile estimate pentru realizarea investiției:

Valoarea totala a investiției:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
TOTAL GENERAL:		9.247.876,75	1.740.254,03	10.988.130,78
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		8.058.644,87	1.531.142,53	9.589.787,40

Din care:

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10.988.130,78
buget de stat	6.669.826,94
buget local	4.318.303,84

Intocmit,

S.C. GENERAL PROIECT SRL
ING. [Redacted]

Președinte sedință,
Andrescu Maria Magdalena
[Redacted]

Controsemnează,
Secretar general
Alina-Cristina Bogorodca - Apostoloiu